

APMINI 系列迷你干式金属浴

使用说明书

产品展示:



基本介绍: 采用 PID 模糊控制技术的迷你型干式恒温器, 体积小, 重量轻, 控温精度高。

产品特点:

- 1、外观设计独特, 体积小, 重量轻, 移动方便, 适合各种场合使用。
 - 2、温度同步显示、设定时间递减显示。内置温度偏差校准功能。
 - 3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
 - 4、24V 直流电源输入, 内置超温保护装置, 安全稳定。
- 多种模块便捷更换, 便于清洁和消毒。
- 6、该型号拥有 PCR 热盖技术, 增加了防蒸发功能。

应用领域: 广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。适用于车上、船上等任何有 100-240V 电源的场合。

仪器附件:

1. 主机 1 台 标配模块 1 个
2. 24V 电源适配器 1 只
3. 电源线 1 根
4. 模块提手 1 个
5. M3 螺丝 4 个
6. 产品性能检测表 1 份
7. 保修卡 1 份
8. 说明书 1 份
9. 十字螺丝刀 1 个

产品参数:

项目	参数	
型号:	APMINI-80	APMINI-C
温度设置范围:	室温+5°C~100°C	室温以下 15°C~100°C
控温精度:	≤ ±0.3°C	
时间设置范围:	1sec~99H59min/∞	
模块温度均匀性:	≤ ±0.3°C	
显示精度:	0.1°C	
温度稳定性:	±0.3°C	

升温速度:	≤20min (从 40°C~100°C)	≤20min (从 25°C~100°C)
降温时间 1:	/	≤20min (从 100°C~25°C)
降温时间 1:	/	≤25 分钟 (室温将至室温以下 15°C)
运行结束 4°C保存:	/	支持
多点运行:	/	支持 (最大 5 点)
多点循环运行:	/	支持 (最大循环数 99 次)
自动预热:	/	支持
开机自动运行:	支持	
断电自动恢复:	支持	
样本容量:	详见产品配件	
外形尺寸:	145×113×110mm	145×113×140mm
最大功率:	40W	60W
电源电压:	AC100~240V/50~60HZ	
重量:	0.5KG	1KG



扫码关注我们